



TRIO

TR スーパートリオ選別機



スーパートリオ選別機
75-4型と90-4型は、ジャガイモやタマネギの選別に最適です。投入口には量を調整するための調整スライド板のついた可動ベースが装備されています。

農産物は4種類に選別されます。大きすぎる規格と小さすぎる規格のものは横方向に排出され、適度なサイズのもののみがまっすぐインスペクションローラーコンベヤに向かいます。

独自の振動選別方式により、農産物は非常に正確に選別され、農産物に損害を与えることもありません。揺れるたびに農産物は一定の角度でトスアップされ、前方に転がります。

この方式では、農産物には選別機の穴以外に逃げ場がないため、選別精度が高く維持されます。

振動の振幅と角度は2つのハンドホイールで簡単に調節できるので、農産物の種類や大きさに合わせた最適な選別振動に調節することが可能です。

完全かつコンパクトな可動式選別機

搬送距離が短く農産物に優しい設計です。



SPECIFICATIONS

型式	長さ×幅 (cm)		サイズ番号	能力 (トン/時)	
				ジャガイモ	タマネギ
75-4 型	100	75	4	5	4
90-4 型	100	90	4	7	5

※ 選別能力は、作物の種類・大きさ・品質、機械の設定などによります。

特徴	仕様
寸法	75-4 型 長さ 630 cm × 幅 145 cm 90-4 型 長さ 680 cm × 幅 180 cm
エレベーターコンベヤ	シュートが付属している可動式で、高さ調節の脚が付属。
検査台	選別ローラーコンベヤの長さは 200 cm、幅は 90 cm。
検査台ローラーコンベヤの変速	ローラーコンベヤにはインバーターがついており、速度可変です。供給コンベヤの変速はオプションです。
バックブラケット	排出側にはバックブラケットが 2 つ付くようになっており、フラップには 2 つの位置を交互にとるスイッチが付いています。
可動式	脚にはキャスターが付いており、簡単に移動できます。

オプション

照明	閉塞型 TL チューブ、振動防止スプリング装着式。
速度可変エレベーターコンベヤ	供給エレベーターコンベヤにはインバーターの取付けが可能です。
容器充填コンベヤ	2 種類の選別した農産物を引き出して、容器に収納します。
検査台の椅子	検査台には作業者のための椅子を装着できます。